




Geschwindigkeitsinformationsanzeige: **Geschwindigkeit und Textnachrichten**



DAS I-SAFE 2 WECHSELT DIE ANZEIGE EWISCHEN **GESCHWINDIGKEIT UND TEXT ODER PIKTOGRAMMEN**

- Farbige Geschwindigkeitsinformationen (grün, gelb oder rot je nach Geschwindigkeit).
- 2 Zeilen vollständig konfigurierbarer Text (jeweils 9 bis 10 Zeichen) oder Piktogramme.
- Mompakt, mobil und einfach zu handhaben.
- ✓ Verschiedene Stromanschlussmöglichkeiten: Solarenergie, Strassenbeleuchtung, 220 V Stromnetz oder Batterie.





WARUM I-SAFE?

IHR VORTEIL

- kompakte Bauweise
- geringes Gewicht
- austauschbarer Akku
- vordefinierte Geschwindigkeitszonen möglich
- Kalenderfunktion (bis zu 4 Zeitzonen / Tag)

KOMFORTABEL UND BENUTZERFREUNDLICH

- umfassende Software zur Datenanalyse
- Komplettes Standard-Kit einschliesslich Befestigungssystem



VORTEILE



- hohe Sichtbarkeit: 35 cm Ziffernhöhe
- Text und/oder Piktogramme
- 4 Energieoptionen,
- Einstellungen ohne PC
- einfache und schnelle Installation







EINSTELLUNGEN

Auswahl vordefinierter Einstellungen (Zifferncodierer) Benutzerdefinierte Konfiguration mit USB-Stick oder Bluetooth (optional)

- Eingrenzung für die Anzeige der min. und max. Geschwindigkeit möglich
- Farbwechsel bei verschiedenen Geschwindigkeitsschwellen (grün, gelb, rot)
- blinkende LED für hohe Geschwindigkeitsübertretungen
- Text oder Piktogramme
- Zeitfenster



TECHNISCHE MERKMALE

Angezeigte Geschwindigkeit	Von 5 bis 199 km/h
Gemessene Geschwindigkeit	Von 5 bis 255 km/h
Erfassungsbereich	> 200 m
Montagesystem	Haken an der Rückseite + spez. Masthalterungen
Betriebstemperatur	Von −40 °C bis + 65 °C
Stromversorgung	Wiederaufladbare 12 V/24 Ah Akku o. 110-220 V (Stromnetz o. Strassenbeleuchtung) o. Solarbetrieb
Autonomie	Abhängig von der Stromversorgung
Frequentz	K-Band: 24,125 Ghz
Kommunikationsschnittstelle	USB (Optionen: Bluetooth, modem 3G o. 4G)
Anzahl Messungen	540 000
Abmessungen	Ziffernfeld: 345 x 520 mm (H x L) Text: 160 x 520 mm (H x L) - 832 leds Gehäuse: 775 x 655 x 140 mm (H x L x P)
Gewicht ohne Akku	12,4 kg
Systemvoraussetzungen	
Betriebssystem	Windows 10 o. höher, min. 512 MB RAM
Speicherplatz	200 MB









OPTIONEN

- 4G Modem
- Online Analyseplattform
- Bluetooth
- Farbige Text/Pictogramme



STANDARDS

Richtlinie 2014/53/EC





Avenue Albert Einstein 11/B | B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgium) | T + 32 10 45 41 02 | F + 32 10 45 04 61 | info@icomsdetections.com

I-SAFE 2 STM